SIEMENS Versión 2.0 09.04.2008

Gigaset AL170

"El teléfono básico para llamadas sencillas"



- Interfaz: a/b (analógico)
- Implementación: HA/PBX
- Estándares: DECT, GAP
- Configuración: conexión a 1 línea externa
- Sistema: teléfono inalámbrico con hasta 4 terminales inalámbricos

Características clave

General
- Plug & Play (la unidad puede utilizarse sin necesidad de instalación especial: desembalar, conectar y realizar llamadas)
- Antenas internas
- Fecha y hora protegidos contra fallos de energía

Menú
- Funcionamiento sencillo a través del menú basado en texto y teclas de pantalla (softkeys)
- Menú cómodo hasta en 28 idiomas (parcialmente disponible)

Terminal inalámbrico-Pantalla
- Pantalla en blanco & negro iluminada (1,42", 1 línea de puntos gráfica de 14 caracteres + 1 línea para pictogramas + 1 línea para funciones)
- Iluminación de pantalla en ámbar
- Visualización de fecha y hora en pantalla (en espera)
- Sincronización de reloj usando la información CLIP (función específica del país) [1),2)]
- Indicación del estado de carga de la batería (3 niveles)
- Indicación de la duración durante la llamada

Teclado del terminal
- 12 teclas numéricas más 9 teclas de función
- Act./Desact. la protección del teclado con la tecla # (presión prolongada)
- Act./Desact. la melodía de llamada con la tecla *
- Tecla dedicada para mensajes
- Tecla de Flash (Tecla R), con presión prolongada es pausa (P)
- Tecla para mute durante llamada (silencio)
- Tecla para acceso directo a la agenda

Audio
- Salida del tono de llamada a través de altavoz
- 3 niveles de volumen para el auricular, 5 niveles para el altavoz + ascendente + desact. con la tecla * (presión prolongada)
- Tono de aviso (para confirmación de teclas y batería baja)
- Act./Des. el tono de llamada presionando prolongadamente la tecla *
- Conversación por el auricular con volumen ajustable (3 niveles)

Marcación
- Preparación de marcación (introducción de los números antes de conectar) con posibilidad de corrección
- Rellamada de los 10 últimos números diferentes marcados
- Teclas de marcación rápida programables: 0, 2-9
- Marcación: DTMF, Pulsos, Flash (programable)
- Soporte de códigos de área local
- Bloqueo de red [2)]

Recepción de llamadas
- Identificación del llamante en pantalla, vía CLIP y CNIP [1), 2)]
- Melodía/tono de llamada seleccionable
  - 10 melodías estándar
  - volumen ajustable
- Salida del tono de llamada
  - en el terminal por el altavoz
- Melodía individual para llamadas internas

Agenda
- Listín telefónico para 40 contactos (nombre+número)
- Indicación del nombre para: llamadas entrantes y salientes, lista de llamadas perdidas y lista de rellamada

Llamadas perdidas
- Aviso en pantalla de llamadas perdidas
- Acceso cómodo a la lista de llamadas perdidas a través de la tecla de mensajes
- Lista hasta para las 25 últimas llamadas perdidas, con indicación del llamante (CLIP / CNIP - requisito base) y fecha/hora [1), 2)]
- Marcación directa desde la lista de llamadas perdidas

Funciones adicionales
- Alarma vía menú

Eco DECT
- Hasta un 60% menos de consumo eléctrico en comparación con alimentadores convencionales gracias al alimentador conmutado con ahorro de energía
- Desactivación de la señal radio de la base:
  →automático con sólo 1 terminal registrado cuando éste se encuentra colocado en la base
- Reducción de la potencia radio de la base:
  →Modo ECO: reducción de la señal radio de la base en un 80% tanto en espera como en conversación.
- Modo ECO + : reducción del 100% de la señal radio de la base en modo espera
- El terminal inalámbrico reduce su potencia de transmisión de forma automática dependiendo de la distancia a la base

Funciones con más de un terminal inalámbrico
- Llamadas gratuitas internas entre terminales registrados
- 2 llamadas simultáneas (1 externa, 1 interna)
- Transferencia de llamadas externas a otro terminal interno con llamada de consulta previa o rellamada
- Llamada a 3 (1 externo / 2 internos) gracias a la función de intrusión o rellamada interna
- Llamada colectiva y selectiva de terminales internos
- Llamada colectiva y selectiva en llamadas entrantes externas
- Transferencia de agenda entre terminales

Funciones de Operador de Red Fija
- Soporte de funciones de proveedor de red con las teclas R, * y #



Datos técnicos

Terminal

- Tiempo en espera: hasta 210 horas
- Tiempo en conversación: hasta 25 horas
- Baterías: 2 x AAA (NiHM), 550 mAh
- Tiempo de carga: 8 horas en base, 6 horas en cargador
- Alcance interior: hasta 50 metros
- Alcance exterior: hasta 300 metros
- Dimensiones A x A x P / peso
  Terminal: 148mm x 49mm x 29mm / 119g

Estación base

- Fuente de alimentación conmutada 230 V (enchufable)
- Soporte cargador en la propia estación base
- Montaje en pared posible
- Tecla de registro/búsqueda en el frontal de la base
- Conexión a 1 línea externa
- Conexión de hasta 4 terminales inalámbricos
- Dimensiones A x A x P / peso
  Estación base: 54mm x 104mm x 128mm / 108g

Cargador externo (sólo Duos/Trios)

- Montaje en pared posible
- Dimensiones A x A x P / peso
  Cargador: 38mm x 83mm x 80mm / 48g

Contenido del embalaje

- 1 terminal inalámbrico
- 1 estación base
- 2 baterías estándar AAA (NiHM), 550 mAh
- 1 alimentador enchufable
- 1 cable telefónico
- 1 manual de usuario

Color

- Negro (SF514)

Otros formatos

- Gigaset Duo
- Gigaset Trio

Introducción al mercado

- Lanzamiento en Octubre 2008 (España)

[1] Específico del país / cliente
[2] Específico del proveedor

